LOVOL







Puissance nominale 15.2KW/2500rpm

Poids de travail 2850kg

0.08m³ Capacité du godet



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Longueur complète au cours du transport	4285mm
Largeur complète au cours du transport	1550mm
Hauteur complète au cours du transport	2430mm
Garde au sol minimale	290mm
Rayon de braquage de la queue	775mm
Longueur au centre des rouleaux	1560mm
Longueur de la chenille	1990mm
Écartement des voies	1250mm
Largeur de la plaque de chenilles	300mm
Distance du contrepoids au sol	550mm

Paramètres de travail

Hauteur de creusement	4469mm
Hauteur de déchargement	3110mm
Profondeur de creusement	2833mm
Profondeur maximale de creusement vertical	2390mm
Rayon d'excavation maximal	4875mm
Rayon d'excavation maximal de la surface d'arrêt	4756mm
Rayon de braquage minimum	775mm
Hauteur de levée de la lame du bulldozer	360mm
Hauteur de descente de la lame du bulldozer	330mm



Moteur

Modèle de moteur	YANMAR 3TNV80F-SN
Nombre de cylindres	3
Couple maximal	63~67.3/1800±100N·m/rpm
Cylindrée du moteur	1.267L



Force et vitesse

Force d'excavation du godet	27.9kN
Force d'excavation de tige de godet	14.2kN
Traction maximale	23.4kN
Vitesse de marche Haute	4.5km/h
Vitesse de marche basse vitesse	2.4km/h
Vitesse de rotation	10.5r/min
Capacité de montée	30°
Tension spécifique de mise à la terre	27.1kPa



Module hydraulique

Débit maximal de la pompe principale	88.9L/min
Pression de la vanne de sécurité principale	24MPa



Autres paramètres

Longueur du bras	2100mm
Longueur de tige du godet	1300mm
Nombre de sections de chenilles	41
Nombre de roues porteuse (unilatéral)	4



Capacité d'huile

Volume du réservoir de carburant	33L
Volume du réservoir hydraulique	31L
Volume de l'huile	3.4L

LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

Address:No. 75, Huanghe East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China. Site Web:en.wlovol.com E-mail: zhangkuisheng@lovol.com Téléphone: +86-17685707806

Facebook: LOVOL HEAVY INDUSTRY