

LOVOL



Puissance nominale

35.5KW/2200rpm

Poids de travail

5750kg

Capacité du godet

0.18m³

FR55F-u

PETITE EXCAVATRICE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dimensions

Longueur complète au cours du transport	5500mm
Largeur complète au cours du transport	1960mm
Hauteur au-dessus de la cabine	2560mm
Hauteur de la pelle de bulldozer	340mm
Garde au sol minimale	310mm
Rayon de braquage de la queue	1065mm
Longueur au centre des rouleaux	1990mm
Longueur de la chenille	2500mm
Écartement des voies	1560mm
Largeur de la plaque de chenilles	400mm
Expédition par voie terrestre Longueur	3068mm
Distance du contrepoids au sol	597mm



Paramètres de travail

Hauteur de creusement	5720mm
Hauteur de déchargement	4015mm
Profondeur de creusement	3370mm
Profondeur maximale de creusement vertical	2630mm
Rayon d'excavation maximal	6160mm
Rayon d'excavation maximal de la surface d'arrêt	6020mm



Module hydraulique

Débit maximal de la pompe principale	167.2L/min
Pression de la vanne de sécurité principale	28MPa



Force et vitesse

Force d'excavation du godet	42.3kN
Force d'excavation de tige de godet	26.4kN
Traction maximale	51kN
Vitesse de marche Haute	4.5km/h
Vitesse de marche basse vitesse	2.4km/h
Vitesse de rotation	12r/min



Moteur

Modèle de moteur	KUBOTA V2607
Type	Moteur diesel à 4 cylindres refroidi par eau
Couple maximal	174N·m/1500rpm
Puissance nominale	35.5kW/2200rpm
Cylindrée du moteur	2.615L
Émissions de gaz d'échappement	Stage V / EPA Tier 4



Autres paramètres

Longueur du bras	2780mm
Longueur de tige du godet	1635mm



Capacité d'huile

Volume du réservoir de carburant	66L
Volume du réservoir hydraulique	60L
Volume de l'huile	10.2L

LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

Address: No. 75, Huanghe East Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, China.

Site Web: en.wlovol.com

E-mail: zhangkuisheng@lovol.com

Téléphone: +86-17685707806

Facebook: LOVOL HEAVY INDUSTRY

En tant que fabricant, Lovol se réserve le droit d'améliorer et de mettre à niveau nos produits sans préavis aux clients. Les images dans la documentation sont fournies à titre de référence uniquement, les spécifications détaillées sont sujettes à des modifications selon les produits réels.